



EVERLEDS

NND26150

Ⓢ LEDユニット内蔵
LED(赤青緑混色)216個 19W(DC30V)

灯具部幅 196・長132

仕様:本体:ステンレス

枠:ステンレス

前面パネル:硬質ガラス

アーム:ステンレス

ケーブルグランド付

水深1mまで設置可能

光束半減時間:約5000時間

備考:LED交換ユニット・NND26813

専用電源ボックス・EDL10002K(別売)(電源ボックスからの接続可能台数1台×12系統)

電源ボックスから末端器具までの最大配線長220m

納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

注)適合LEDユニットをご使用ください。

注)専用電源ボックスをご使用ください。

注)人の入る場所では使用できません。

注)キャブタイヤケーブルは2PNCT(2.0mm² 3心外被径 11.5)および2PNCT(2.0mm² 2心外被径 11.0)の両方を別途ご手配ください。

注)必ず水中で使用してください。

注)回路側に漏電遮断器を必ず設けてください。

注)真水専用です。海水や温泉等では使用できません。

注)施工およびLED交換の際には器具内に水滴が入らないように注意してください。水滴が入った場合は十分に水分を取り除いてください。水分はLED短寿命の原因になります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)本器具は赤・緑・青3色のLEDを使用しており、各色の光束減退には差があります。このため3色を任意に混ぜた場合は、初期に設定した色が経年と共に変化します。

